




物料表面濕度計 MS98-JG (家用型)- 此水份量度計設有下列特點

<http://waterseepage.org> , waterleak@ymail.com LEAKSCAN COMPANY




		
輕觸針頭量度(石屎,灰,油面) 顯示讀數(6-99.9)及響聲	尺寸: 約 150x67x28mm 讀數字鎖掣	重量: 108g (without battery) 電池: 1x9V
<u>確定是否滲水問題</u> 你話濕, 我話唔濕! 究竟濕唔濕? 用濕度計比較客觀!	<u>定期監察</u> 前星期 25, 上星期 38 今星期升至 55 了, 嚴重了	<u>前後狀況比較</u> 落雨後, 牆壁濕左 D 啲! 比上星期濕度數值增加了!

- 針頭量度讀數 6-99.9% WME (20-35%輕微, 35-80 明顯, 80-99%嚴重滲水); 正常天花灰油讀數<20%; 木材<10%;
- 如須作出濕度比較, 每次必須量度相同物料及使用同一支濕度計 (不同物料的數值是不能直接比較的, 例如: 油漆數值 ≠ 石屎數值); 以下是一些濕度量度計的應用例子, 以供參考。
- 濕度計針不能接觸磁油或 5 合 1 或其他膠質油漆表面,先用刀刮走表面油漆, 再將濕度計兩針點著灰或批盪面

©Copyright of <http://waterseepage.org> (8/2020)

物料表面濕度計 MS98-JG (家用型)- 此水份量度計設有下列特點

<http://waterseepage.org> , waterleak@ymail.com LEAKSCAN COMPANY

		
輕觸針頭量度(石屎,灰,油面) 顯示讀數(6-99.9)及響聲	尺寸: 約 150x67x28mm 讀數字鎖掣	重量: 108g (without battery) 電池: 1x9V
<u>確定是否滲水問題</u> 你話濕, 我話唔濕! 究竟濕唔濕? 用濕度計比較客觀!	<u>定期監察</u> 前星期 25, 上星期 38 今星期升至 55 了, 嚴重了	<u>前後狀況比較</u> 落雨後, 牆壁濕左 D 啲! 比上星期濕度數值增加了!

- 針頭量度讀數 6-99.9% WME (20-35%輕微, 35-80 明顯, 80-99%嚴重滲水); 正常天花灰油讀數<20%; 木材<10%;
- 如須作出濕度比較, 每次必須量度相同物料及使用同一支濕度計 (不同物料的數值是不能直接比較的, 例如: 油漆數值 ≠ 石屎數值); 以下是一些濕度量度計的應用例子, 以供參考。
- 濕度計針不能接觸磁油或 5 合 1 或其他膠質油漆表面,先用刀刮走表面油漆, 再將濕度計兩針點著灰或批盪面

©Copyright of <http://waterseepage.org> (8/2020)